



Elektrický sušák ES 2, ES 3

Užití:

Elektrický sušák udržuje přes den ručníky, utěrky a osušky svěží a bez zápachu. Přes noc usuší drobné prádlo, župan nebo jiné vlhké předměty. Jeho užité vlastnosti vyniknou zejména v době mimo topné sezóny.

Konstrukce sušáku umožňuje jeho stálé zapojení do sítě. Zahřátí na užitnou teplotu trvá 15 min.

Provedení:

Sušák se vyrábí ve dvou provedeních, pevný a otočný.

Instalace a zapojení na zdroj:

Elektrický sušák se velmi snadno připevní pomocí 4 šroubů o průměru 4x35 mm přímo na bok nábytku, případně pomocí hmoždinek o průměru 6 mm (s pomocí vrtáku 6 mm) na zeď. Otočné sušáky se připevní pomocí dvou šroubů 4 x 60 mm. Šrouby včetně krytek a hmoždinek jsou dodávány jako příslušenství sušáku. Je-li sušák umístěn v koupelnách, je možno jej namontovat ve smyslu ČSN 332000-7-701 v zónách 2 a 3. Přívod tohoto spotřebiče není možno vyměnit.

Jestliže se přívod poškodí, považuje se spotřebič za zničený. Opravu je možné provést jen ve výrobním závodě.

Materiál:

- provedení ocelová trubka o průměru 22 mm.
- povrchová ochrana je provedena práškovým lakováním (komaxit), nebo je nosník a trubka nerezová, vysoce leštěná, dvojité izolace, odolnost proti tryskající vodě - krytí IP 44, délka přívodní šňůry je 1,8 m.

Rozměry a příkon: (při 230 V)

Kód	Šířka pole	Výška	Hloubka	Příkon (W) komaxit	Příkon (W) nerez
ES 2 B - otočný? b?	35 mm	565 mm	475 mm	40 W	-
ES 3 B - otočný? b?	35 mm	865 mm	580 mm	83 W	-
ES 3 B - otočný? / V - bílý	35 mm	1165 mm	435 mm	83 W	-
ES 2 N - otočný? nerez	35 mm	565 mm	475 mm	-	30 W
ES 3 N - otočný? nerez	35 mm	865 mm	580 mm	-	60 W
ES 3 N - otočný? / V nerez	35 mm	1165 mm	435 mm	-	60 W
ES 2 - pevný bílý	560 mm	370 mm	120 mm	40 W	-
ES 3 - pevný / Š - bílý	1060 mm	370 mm	120 mm	83 W	-
ES 3 - pevný bílý	610 mm	680 mm	120 mm	83 W	-
ES 3 - pevný / V - bílý	400 mm	970 mm	120 mm	83 W	-

Sušák se automaticky reguluje. Bez naloženého prádla má teplotu cca. 40°C, s prádlem se automaticky ohřeje o cca. 10°C, což zaručuje intenzivní sušení.

Sušák má mnohostranné využití v domácnostech, například v kuchyních, koupelnách, umývárkách, WC a pod.

Výrobek odpovídá normě ČSN/EN 60335-2-43 ed.2, byl schválen státní zkušebnou EZÚ Praha, Státnoukušobňou SKTC Nová Dubnica a Polskim centrumem badań i certyfikacji Warszawa.

Sušák byl před odesláním ze závodu přezkoušen.